

IN-VB(-S) 10 + 10 F

gültig ab:
valid from:

2024

Teil Part Pièce	St. Qty. Qté.	Benennung	Description	Artikel-Nr. Article no. Réf.
101	1	<i>Pumpengehäuse, 1.4408</i> für Ovalflansch für Rundflansch	<i>Pump casing, AISI CF8M</i> for oval flanges for round flanges	629.4101.010 629.4101.012
109	1	<i>Stufenmantel, 1.4404</i> für IN-VB(-S) 10-10 für IN-VB(-S) 10-20 für IN-VB(-S) 10-30 für IN-VB(-S) 10-40 für IN-VB(-S) 10-50 für IN-VB(-S) 10-60 für IN-VB(-S) 10-70 für IN-VB(-S) 10-80 für IN-VB(-S) 10-90 für IN-VB(-S) 10-100 für IN-VB(-S) 10-110 für IN-VB(-S) 10-130 für IN-VB(-S) 10-150 F für IN-VB(-S) 10-170 F für IN-VB(-S) 10-190 F für IN-VB(-S) 10-210 F	<i>Stage casing, AISI 316 L</i> for IN-VB(-S) 10-10 for IN-VB(-S) 10-20 for IN-VB(-S) 10-30 for IN-VB(-S) 10-40 for IN-VB(-S) 10-50 for IN-VB(-S) 10-60 for IN-VB(-S) 10-70 for IN-VB(-S) 10-80 for IN-VB(-S) 10-90 for IN-VB(-S) 10-100 for IN-VB(-S) 10-110 for IN-VB(-S) 10-130 for IN-VB(-S) 10-150 F for IN-VB(-S) 10-170 F for IN-VB(-S) 10-190 F for IN-VB(-S) 10-210 F	629.4101.092 629.4101.092 629.4101.093 629.4101.094 629.4101.095 629.4101.096 629.4101.097 629.4101.098 629.4101.099 629.4101.110 629.4101.111 629.4101.113 629.4101.115 629.4101.117 629.4101.119 629.4101.121
161	1	<i>Gehäusedeckel mit Laterne, GG</i> Lochkreis 100 mm, für IN-VB(-S) 10-10 bis 10-30 Lochkreis 115 mm, für IN-VB(-S) 10-40 bis 10-60 Lochkreis 130 mm, für IN-VB(-S) 10-70 bis 10-110 Lochkreis 265 mm, für IN-VB(-S) 10-130 bis 10-210	<i>Top bracket with lantern, cast iron</i> Bolt circle 100 mm, for IN-VB(-S) 10-10 to 10-30 Bolt circle 115 mm, for IN-VB(-S) 10-40 to 10-60 Bolt circle 130 mm, for IN-VB(-S) 10-70 to 10-110 Bolt circle 265 mm, for IN-VB(-S) 10-130 to 10-210	629.4101.611 629.4101.612 629.4101.613 629.4101.614
163	1	Druckdeckel, 1.4404	Discharge cover, AISI 316 L	629.4101.630
174.1	1	Leitapparat I, 1.4404	Diffuser I, AISI 316 L	629.4101.741
174.2	xx	Kit-Leitapparat II, 1.4404, mit Keramiklager bestehend aus: 174.2, 412.2, 521.1, 521.3	Diffuser II, AISI 316 L, with ceramic bearing - kit consisting of: 174.2, 412.2, 521.1, 521.3	629.4101.742
174.3	xx	Kit-Leitapparat III, 1.4404, ohne Lager bestehend aus: 174.3, 412.2, 521.2	Diffuser III, AISI 316 L, without bearing - kit consisting of: 174.3, 412.2, 521.2	629.4101.743
174.4	1	Kit-Leitapparat IV, 1.4404 bestehend aus: 174.4, 412.2	Diffuser IV, AISI 316 L - kit consisting of: 174.4, 412.2	629.4101.744
183	1	Fuß, Sphäroguss	Support plate, cast iron	629.4101.831
211	1	<i>Welle, 1.4460</i> für IN-VB(-S) 10-10 für IN-VB(-S) 10-20 für IN-VB(-S) 10-30 für IN-VB(-S) 10-40 für IN-VB(-S) 10-50 für IN-VB(-S) 10-60 für IN-VB(-S) 10-70 für IN-VB(-S) 10-80 für IN-VB(-S) 10-90 für IN-VB(-S) 10-100 für IN-VB(-S) 10-110 für IN-VB(-S) 10-130 für IN-VB(-S) 10-150 F für IN-VB(-S) 10-170 F für IN-VB(-S) 10-190 F für IN-VB(-S) 10-210 F	<i>Shaft, AISI 329</i> for IN-VB(-S) 10-10 for IN-VB(-S) 10-20 for IN-VB(-S) 10-30 for IN-VB(-S) 10-40 for IN-VB(-S) 10-50 for IN-VB(-S) 10-60 for IN-VB(-S) 10-70 for IN-VB(-S) 10-80 for IN-VB(-S) 10-90 for IN-VB(-S) 10-100 for IN-VB(-S) 10-110 for IN-VB(-S) 10-130 for IN-VB(-S) 10-150 F for IN-VB(-S) 10-170 F for IN-VB(-S) 10-190 F for IN-VB(-S) 10-210 F	629.4102.111 629.4102.111 629.4102.113 629.4102.114 629.4102.115 629.4102.116 629.4102.117 629.4102.118 629.4102.119 629.4102.120 629.4102.121 629.4102.123 629.4102.125 629.4102.127 629.4102.129 629.4102.131
230	x	Laufrad, 1.4404	Impeller, AISI 316 L	629.4102.300
400	2	<i>Flanschdichtung</i> Klingerit, für Ovalflansch DN 40, Centellen, für Rundflansch	<i>Flange gasket</i> Klingerit, for oval flanges DN 40, Centellen, for round flanges	629.1034.000 507.7001.040

Teil Part	St. Qty.	Benennung	Description	Artikel-Nr. Article no.
412.1	2	<i>O-Ring für Stufenmantel</i>	<i>O-ring for stage casing</i>	
		172 x 4 mm, EPDM	172 x 4 mm, EPDM	629.4104.120
		172 x 4 mm, Viton	172 x 4 mm, Viton	629.4104.130
		172 x 4 mm, HNBR	172 x 4 mm, HNBR	629.4104.151
		172 x 4 mm, FFKM	172 x 4 mm, FFKM	629.4104.140
412.2	x	<i>O-Ring für Leitapparat</i>	<i>O-ring for diffuser</i>	
		45,70 x 2,62 mm, EPDM	45.70 x 2.62 mm, EPDM	629.4104.122
		45,70 x 2,62 mm, Viton	45.70 x 2.62 mm, Viton	629.4104.132
		45,70 x 2,62 mm, HNBR	45.70 x 2.62 mm, HNBR	629.4104.152
412.3	2	<i>O-Ring für Verschlussschraube</i>	<i>O-ring for screwed plug</i>	
		11 x 2 mm, EPDM	11 x 2 mm, EPDM	629.4024.123
		11 x 2 mm, Viton	11 x 2 mm, Viton	629.4024.133
		11 x 2 mm, HNBR	11 x 2 mm, HNBR	629.4024.153
412.8	1	<i>O-Ring für Stopfen</i>	<i>O-ring for plug</i>	
		15 x 2 mm, EPDM	15 x 2 mm, EPDM	629.4024.128
		15 x 2 mm, Viton	15 x 2 mm, Viton	629.4024.138
		15 x 2 mm, HNBR	15 x 2 mm, HNBR	629.4024.158
433	1	<i>Gleitringdichtung, kpl.</i>	<i>Mechanical seal, cpl.</i>	
		Kohle/SiC/EPDM	Coal/SiC/EPDM	629.3104.348
		SiC/Kohle/EPDM	SiC/Coal/EPDM	629.3104.347
		Kohle/SiC/Viton	Coal/SiC/Viton	629.3104.349
		SiC/Kohle/Viton	SiC/Coal/Viton	629.3104.351
		TUC/TUC/Viton	TUC/TUC/Viton	629.3104.353
		SiC/SiC/Viton	SiC/SiC/Viton	629.3104.352
		SiC/SiC/EPDM	SiC/SiC/EPDM	629.3104.350
		TUC/TUC/HNBR	TUC/TUC/HNBR	629.3104.339
		SiC/SiC/FFKM	SiC/SiC/FFKM	629.3104.342
521.1	xx	Stufenhülse, kurz siehe Position 174.2	Shaft protection bush, short see position 174.2	
521.2	xx	Stufenhülse, lang siehe Position 174.3	Shaft protection bush, long see position 174.3	
521.3	xx	Stufenhülse, Chrom-Nickel-Stahl siehe Position 174.2	Shaft protection bush, tungsten carbide see position 174.2	
521.5	1	Unterste Stufenhülse siehe Position 922	Shaft protection bush, end see position 922	
523.1	1	Wellenhülse	Shaft sleeve	629.4105.230
523.2	1	Wellenhülse für Gleitringdichtung	Shaft sleeve for mechanical seal	629.4105.232
554.2	4	Unterlegscheibe, d = 10,5 mm, A 2	Washer, dia = 10.5 mm, A 2	587.1251.000
554.3	4	<i>Unterlegscheibe</i>	<i>Washer</i>	
		d = 13 mm, verzinkt für Ovalflansch in GG	dia = 13 mm, galvanized, for oval flanges cast iron	581.1251.200
		d = 13 mm, A 2, für Ovalflansch in Edelstahl	dia = 13 mm, A 2, for oval flanges stainless steel	587.1251.200
		d = 17 mm, verzinkt, für Rundflansch	dia = 17 mm, galvanized, for round flanges	581.1251.600
554.4	4	<i>Unterlegscheibe</i>	<i>Washer</i>	
		d = 6,4 mm, verzinkt, für IN-VB(-S) 10-10 bis 10-30	dia = 6.4 mm, galvanized, for IN-VB(-S) 10-10 to 10-30	581.1250.600
		d = 8,4 mm, verzinkt, für IN-VB(-S) 10-40 bis 10-110	dia = 8.4 mm, galvanized, for IN-VB(-S) 10-40 to 10-110	581.1250.800
		d = 13 mm, verzinkt, für IN-VB(-S) 10-130 bis 10-210	dia = 13 mm, galvanized, for IN-VB(-S) 10-130 to 10-210	581.1251.200
569	1	Spannstift für Kupplung	Coupling pin	629.1015.690
680	1	Verkleidung	Clading	629.4026.800
681	1	<i>Kit-Kupplungsschutz</i> <i>bestehend aus: 681, 914.2</i>	<i>Coupling kit protection</i> <i>consisting of: 681, 914.2</i>	
		für IN-VB(-S) 10-10 bis 10-30	for IN-VB(-S) 10-10 to 10-30	629.4026.811
		für IN-VB(-S) 10-40 bis 10-110	for IN-VB(-S) 10-40 to 10-110	629.4026.812
		für IN-VB(-S) 10-130 bis 10-210	for IN-VB(-S) 10-130 to 10-210	629.4026.813
720	2	<i>Gegenflansch</i>	<i>Counter flange</i>	
		oval, Rp 1 1/2, GG	oval, Rp 1 1/2, cast iron	629.3107.200
		oval, Rp 1 1/2, Edelstahl	oval, Rp 1 1/2, stainless steel	629.3107.201
		rund, Rp 1 1/2, PN 25, Edelstahl	round, Rp 1 1/2, PN 25, stainless steel	506.7200.041
800	1	Motor - auf Anfrage	Motor - on request	

Teil Part	St. Qty.	Benennung	Description	Artikel-Nr. Article no.
849	1	<i>Kupplung kpl., pumpenseitig 16 mm</i>	<i>Coupling cpl., drive side 16 mm</i>	
		für IN-VB(-S) 10-10 bis 10-30	for IN-VB(-S) 10-10 to 10-30	629.4108.491
		für IN-VB(-S) 10-40 bis 10-60	for IN-VB(-S) 10-40 to 10-60	629.4108.492
		für IN-VB(-S) 10-70 bis 10-110	for IN-VB(-S) 10-70 to 10-110	629.4108.493
		für IN-VB(-S) 10-130 bis 10-210	for IN-VB(-S) 10-130 to 10-210	629.4108.494
901.1	4	<i>Sechskantschraube</i>	<i>Hexagon bolt</i>	
		M 6 x 25, verzinkt, für IN-VB(-S) 10-10 bis 10-30	M 6 x 25, galvanized, for IN-VB(-S) 10-10 to 10-30	581.9330.625
		M 8 x 30, verzinkt, für IN-VB(-S) 10-40 bis 10-110	M 8 x 30, galvanized, for IN-VB(-S) 10-40 to 10-110	581.9330.830
		M 12 x 50, verzinkt, für IN-VB(-S) 10-130 bis 10-210	M 12 x 50, galvanized, for IN-VB(-S) 10-130 to 10-210	581.9331.250
901.2	4	<i>Sechskantschraube</i>	<i>Hexagon bolt</i>	
		M 12 x 55, verzinkt, für Ovalflansch in GG	M 12 x 55, galvanized, for oval flanges cast iron	581.9331.255
		M 12 x 35, A 2, für Ovalflansch in Edelstahl	M 12 x 35, A 2, for oval flanges stainless steel	587.9331.235
	8	M 16 x 65, verzinkt, für Rundflansch	M 16 x 65, galvanized, for round flanges	581.9331.665
903.1	1	Kit-Verschlussschraube (Entlüftung) bestehend aus: 412.8, 903.1	Screwed plug kit (venting) consisting of: 412.8, 903.1	629.4029.031
903.2	2	Kit-Verschlussschraube (Entleerung) bestehend aus: 412.3, 903.2	Screwed plug kit (draining) consisting of: 412.3, 903.2	629.4029.032
905	4	<i>Verbindungsschraube</i>	<i>Tie bolt</i>	
		für IN-VB(-S) 10-10	for IN-VB(-S) 10-10	629.4109.051
		für IN-VB(-S) 10-20	for IN-VB(-S) 10-20	629.4109.051
		für IN-VB(-S) 10-30	for IN-VB(-S) 10-30	629.4109.053
		für IN-VB(-S) 10-40	for IN-VB(-S) 10-40	629.4109.054
		für IN-VB(-S) 10-50	for IN-VB(-S) 10-50	629.4109.055
		für IN-VB(-S) 10-60	for IN-VB(-S) 10-60	629.4109.056
		für IN-VB(-S) 10-70	for IN-VB(-S) 10-70	629.4109.057
		für IN-VB(-S) 10-80	for IN-VB(-S) 10-80	629.4109.058
		für IN-VB(-S) 10-90	for IN-VB(-S) 10-90	629.4109.059
		für IN-VB(-S) 10-100	for IN-VB(-S) 10-100	629.4109.060
		für IN-VB(-S) 10-110	for IN-VB(-S) 10-110	629.4109.061
		für IN-VB(-S) 10-130	for IN-VB(-S) 10-130	629.4109.063
		für IN-VB(-S) 10-150 F	for IN-VB(-S) 10-150 F	629.4109.065
		für IN-VB(-S) 10-170 F	for IN-VB(-S) 10-170 F	629.4109.067
		für IN-VB(-S) 10-190 F	for IN-VB(-S) 10-190 F	629.4109.069
		für IN-VB(-S) 10-210 F	for IN-VB(-S) 10-210 F	629.4109.071
914.1	4	<i>Innensechskantschraube für Kupplung</i>	<i>Hexagon socket screw for coupling</i>	
		M 8 x 30, verzinkt, für IN-VB(-S) 10-10 bis 10-110	M 8 x 30, galvanized, for IN-VB(-S) 10-10 to 10-110	581.9120.830
		M 10 x 35, verzinkt, für IN-VB(-S) 10-130 bis 10-210	M 10 x 35, galvanized, for IN-VB(-S) 10-130 to 10-210	581.9121.035
914.2	4	Innensechskantschraube, M 4 x 8, verzinkt, für Kupplungsschutz	Hexagon socket screw, M 4 x 8, galvanized, for coupling protection	581.0840.408
920.1	4	Hutmutter, M 12, 1.4301	Cap nut, M 12, AISI 304	629.4109.201
920.2	4	<i>Sechskantmutter für Kupplung</i>	<i>Hexagon nut for coupling</i>	
		M 8, verzinkt, für IN-VB(-S) 10-10 bis 10-110	M 8, galvanized, for IN-VB(-S) 10-10 to 10-110	581.9340.800
		M 10, verzinkt, für IN-VB(-S) 10-130 bis 10-210	M 10, galvanized, for IN-VB(-S) 10-130 to 10-210	581.9341.000
920.3	8	Sechskantmutter, M 16, verzinkt, für Rundflansch	Hexagon nut, M 16, galvanized, for round flanges	581.9341.600
922	1	Kit-Wellenende bestehend aus: 521.5, 922, 932, 932.1	Shaft end kit consisting of: 521.5, 922, 932, 932.1	629.4109.220
932	1	Sicherungsring für Gleitringdichtung siehe Position 922	Locking ring for mechanical seal see position 922	
932.1	1	Sicherungsring für Laufradmutter siehe Position 922	Locking ring for impeller nut see position 922	
950	1	Wellfeder	Undular washer	629.4109.500
		Hinweis:	Note:	
	x	Stückzahl ist gleich Stufenzahl	Quantities are equal to the numbers of stages	
	xx	Stückzahl ist nicht gleich Stufenzahl	Quantities are different to the numbers of stages	