

MTX



Pumpenausführung

- Blockpumpe mit oberflächengekühltem Motor
 - verlängerte Motorwelle zur Aufnahme der Laufräder
 - Wellendichtung durch Gleitringdichtung, ausgelegt für Dauerbetrieb
-

Werkstoffausführung

Pumpengehäuse	Edelstahl 1.4301
Laufräder	Edelstahl 1.4301
Welle	Edelstahl 1.4301
Dichtungsträger	Edelstahl 1.4301
Motorträger	Al-Druckguss
Runddichtringe	EPDM
Gleitringdichtung	Kohle/Keramik/EPDM

Fabrikat

Hersteller	SPECK
Baureihe	MTX

Betriebsverhältnisse

Förderstrom	_____ m ³ /h
Förderhöhe	_____ m

Motorleistung	_____ kW
Nennstrom	_____ A
Drehzahl	ca. 2.850 min ⁻¹
Spannung/Frequenz	_____ V / _____ Hz

Anschlüsse

Druckstutzen	DIN 2999 Rp 1 ¼ im Gewinde dichtend
Saugstutzen	DIN 2999 Rp 1 ½ im Gewinde dichtend

Hersteller

Adresse	SPECK Pumpen Verkaufsgesellschaft GmbH Hauptstraße 3, 91233 Neunkirchen am Sand
Kontakt	Tel.: +49 9123 949-0 Fax: +49 9123 949-260 E-Mail: info@speck-pumps.com