

SG/SGM



Ausführung

- selbstansaugende Kreiselpumpe, geeignet für reine, wasserähnliche Flüssigkeiten
- ausgestattet mit lebensdauergeschmierten Motorlagern
- Wellenabdichtung mittels Gleitringdichtung
- Wechselstromausführung mit Ein- und Ausschalter im Klemmkasten. 1,5 m Kabel und Schukostecker

Werkstoffausführung

Gehäuse	Edelstahl 1.4301
Laufblätter	Edelstahl 1.4301
Welle	Edelstahl 1.4305
Gehäusedeckel	Edelstahl 1.4301
Pumpenfuß	Edelstahl 1.4301
Motorgehäuse	Edelstahl 1.4301
Dichtringe	NBR
Diffusor	Noryl
Gleitringdichtung	Kohle/SiC/NBR
Befüll- und Entleerungsstopfen	Edelstahl 1.4301

Fabrikat

Hersteller	SPECK
Baureihe	SG/SGM

Betriebsverhältnisse

Förderstrom der Anlage	0 m ³ /h
Förderhöhe	0 m
Motorleistung	0,88 kW
Drehzahl	2.850 min ⁻¹
Spannung/Frequenz	230 V, 50 Hz
Druckstutzen	DIN 2999 Rp 1 im Gewinde dichtend
Saugstutzen	DIN 2999 Rp 1 ¼ im Gewinde dichtend

Hersteller

Adresse	SPECK Pumpen Verkaufsgesellschaft GmbH Hauptstraße 3, 91233 Neunkirchen am Sand
Kontakt	Tel.: +49 9123 949-0 Fax: +49 9123 949-260 E-Mail: info@speck-pumps.com